



Kamen

GAMINIO PASAS

Kamen Komfort Pell

Techninės savybės

Modelis	10	15	20
Galingumas, kW	3-10	4,5-15	6-20
Galingumas maks, kW	10	15	20
Šilumokaičio plotas, m ²	1,2	2	2,2
Katilo klasė pagal wg PN-EN 303-5: 2012 m	5	5	5
Energijos efektyvumo klasė	A+	Taip	A+
Maksimalus katilo plotis (A), mm	1280	A+	1350
Katilo plotis (A1), mm	480	1160	550
Katilo plotis su kuro talpa (A2), mm	755	470	755
Maksimalus katilo gylis (B), mm	680	670	760
Katilo gylis su durelėmis (B1), mm	580	730	655
Rezervuaro gylis (B2), mm	630	595	630
Katilo aukštis (H), mm	1205	630	1205
Paduodamo vamzdžio aukštis (H1), mm	1230	1440	1230
Aukštis iki dūmtraukio viršaus (H2), mm	1260	1300	1260
Aukštis iki dūmtraukio centro, kai kaminais jungiamas iš galo, mm	1045	1230	1045
Dūmtraukio skersmuo (ØD), Ø mm	Ø159	Ø159	Ø178
Gryžtamojo vamzdžio aukštis (H3), mm	155	200	155
Bunkerio talpa, l/ kg	325/ ~200	300/~200	325/~200
Katilo svoris, kg	360	365	475
Vandens talpa, l	62	94	79
Katilo šiluminis efektyvumas, %		92,4	
Maksimalus slėgis, bar		1,8	
Katilo vandens temperatūra (min./maks.), °C		55-85	
Tiekimo ir grąžinimo skersmuo, cal		G 6/4	
Elektros maitinimas, V/Hz		230/ 50	
Dūmtraukio trauka, Pa	20	22	24
Mažiausias kamino aukštis, m	6	7	7
Min. kamino diametras, (Ømm) (cmxcm)	Ø160/ 15x15	Ø160/ 15 x 15	Ø180/ 17 x 17
Šildomų patalpų plotas, m ²	iki 130	130-200	200-260



Kamen

GAMINIO PASAS

Kamen Komfort Pell

Techninės savybės

Modelis	26	34
Galingumas, kW	7,8-26	10,2-34
Galingumas maks, kW	26	34
Šilumokaičio plotas, m ²	2,7	3,4
Katilo klasė pagal wg PN-EN 303-5: 2012 m	5	5
Energijos efektyvumo klasė	A+	A+
Maksimalus katilo plotis (A), mm	1420	1420
Katilo plotis (A1), mm	630	630
Katilo plotis su kuro talpa (A2), mm	755	755
Maksimalus katilo gylis (B), mm	760	850
Katilo gylis su durelėmis (B1), mm	655	755
Rezervuaro gylis (B2), mm	630	630
Katilo aukštis (H), mm	1205	1205
Paduodamo vamzdžio aukštis (H1), mm	1230	1230
Aukštis iki dūmtraukio viršaus (H2), mm	1260	1260
Aukštis iki dūmtraukio centro, kai kaminas jungiamas iš galo, mm	1045	1045
Dūmtraukio skersmuo (ØD), Ø mm	Ø178	Ø178
Gryžtamojo vamzdžio aukštis (H3), mm	155	155
Bunkerio talpa, l/ kg	325/ ~200	325/~200
Katilo svoris, kg	525	585
Vandens talpa, l	88	109
Katilo šiluminis efektyvumas, %		92,4
Maksimalus slėgis, bar		1,8
Katilo vandens temperatūra (min./maks.), °C		55-85
Tiekimo ir gražinimo skersmuo, cal		G 6/4
Elektros maitinimas, V/Hz		230/ 50
Dūmtraukio trauka, Pa	26	26
Mažiausias kamino aukštis, m	8	8
Min. kamino diametras, (Ømm) (cmxcm)	Ø180/ 17x17	Ø180/ 17 x 17
Šildomų patalpų plotas, m ²	260-340	340-450