



Kamen

GAMINIO PASAS

Kamen Pellet Perfekt BIO

Techninės savybės

Galingumas, kW	10	15	20
Šilumokaičio plotas, m ²	1,3	1,8	2,2
Katilo klasė pagal wg PN-EN 303-5 : 2012	5	5	5
Maksimalus katilo plotis (A2), mm	540	610	680
Katilo plotis (A1), mm	475	545	615
Maksimalus katilo gylis (B), mm	1250	1250	1250
Katilo gylis (B1), mm	850	850	850
Dūmtraukio ilgis (B2), mm	105	105	105
Maksimalus aukštis (H), mm	1395	1395	1395
Katilo aukštis (H), mm	1355	1355	1355
Paduodamo vamzdžio aukštis (H2)*, mm	1265	1265	1265
Aukštis iki dūmtraukio krašto (H3)*, mm	1200	1200	1200
Dūmtraukio skersmuo (ØD), Ø mm	158	158	158
Gryžtamojo vamzdžio aukštis (H4)*, mm	200	200	200
Kuro talpa, Ltr / kg	[80	[95	[110
Katilo svoris, kg	280	320	360
Vandens kiekis katile, Ltr	69	85	102
Naudingumo koeficientas, %		~90,1-90,8	
Maks.darbinis slėgis, bar		1,8	
Katilo vandens temp. (min./max.), °C		50/85	
Elektros maitinimas, V/Hz	[230 / 50	[230 / 50	[230 / 50
Dūmtraukio trauka, Pa	20	22	24
Mažiausias kamino aukštis, m	5	6	7
Min. kamino diemtras, (Ømm) (cmxcm)	Ø170 15×15	Ø190 17×17	Ø200 18×18
Šildomų patalpų plotas, m ²	iki 100	100-150	150-200

* kojelių reguliavimo aukštis nuo 24 mm iki 32 mm (iki 40 kW)